



Informații pentru consumatori

Număr ETK: 7o811

- Nr. art.: 31475 Perete de cameră cu nervuri
- Nr. art.: 31474 Perete cu coaste pentru copii

MSZ: 12519V

.t.sz: 9506Calitate

: clasa I

Descriere tehnică: panourile laterale sunt realizate din lemn de pin. Nervurile din lemn de esență tare sunt lipite în găurile din panourile laterale la o distanță de 120-140 mm.

Vopsire: suprafețele din lemn pulverizate cu lac incolor, suprafața pieselor metalice

tratate cu vopsea. Curățare: cu o cârpă moale și uscată.

Protejați de căldura persistentă, de umiditate și de lumina soarelui!

<u>Dimensiuni principale:</u>		<u>Peretele de coaste pentru copii</u>	<u>Perete de coaste în cameră</u>
	Înălțime	2000 mm	2300 mm
	Lățime	650 mm	720 mm
	Adâncime	110 mm	160 mm
<u>Accesorii:</u>			
	Șurub de fixare 8x50	4 bucăți	4 bucăți
	Urechi de montaj	4 bucăți	4 bucăți
	6x40 bolț de balama de ușă	8 bucăți	8 bucăți
	Șurub cu piuliță 6	8 bucăți	8 bucăți
	Șaibă 6 (simplă)	8 bucăți	8 bucăți
	Cheiță de plastic	4 bucăți	4 bucăți



S-Sport International Ltd.

Site web: www.sportsarok.hu

Distribuitor: S-Sport International Kft.

7030 Paks, Tolnai út 2.

info@sportsarok.hu

Instrucțiuni de instalare:

Fixarea pe perete se face cu ajutorul kitului de montare disponibil pentru peretele cu nervuri, deoarece acest echipament sportiv este foarte predispus la accidente!

Asigurați-vă că instalarea este efectuată în mod profesionist, așa că vă rugăm să urmați instrucțiunile noastre de instalare!

1. În cazul fixării pe un perete de cărămidă, suporturile de montare se montează la înălțimea dorită (jos, sus) pe partea exterioară a plăcilor laterale cu șuruburi de fixare a ușii.
2. Peretele cu nervuri este sprijinit de perete și se marchează găurile din tija mai scurtă.
3. Se fac găuri în perete cu un diametru de 10 sau 12 mm, în funcție de diametrul diblurilor sau al șuruburilor din kitul de montare.
4. Apăsați diblurile de plastic de 10 sau 12 mm în găuri.
5. Punem peretele cu nervuri la loc pe perete și prin găurile din urechile de montaj introducem șurubul de șelă 8x50 cu ajutorul unei chei. Acesta este apoi strâns suficient de tare.
6. Înainte de utilizare, trebuie să se verifice dacă ancorajul este suficient de rezistent pentru a rezista la o forță de tracțiune de 2000 N.

Producătorul garantează produsul după vânzare, în condiții normale de utilizare, iar reclamația trebuie notificată producătorului prin scrisoare sau fax.